



RL-2

Artikelnummer 4661083

Die kompakteste und leichteste Hochleistungs-Vakuumpumpe im REFCO Sortiment. Hochwertige Komponenten und ausgereifte Technik erhalten die hohe Leistung der zweistufigen Drehschieberpumpe selbst bei maximaler Beanspruchung, damit das gewünschte tiefe Vakuum schneller erreicht wird.

Schicken Sie Ihre gebrauchte Pumpe ein: wir revidieren diese zum Pauschalpreis! So wird aus Ihrem Vakuumpumpenkauf eine langfristige Investition in ein Qualitätswerkzeug!

- Niedriges Gewicht und höchste Qualität dank dem Einsatz hochwertiger Werkstoffe
- Gas-Ballast-Ventil
- Interner Ölumlaufl für optimale Schmierung
- Einfache Ablesbarkeit des optimalen Ölstandes (Schauglas Mitte)
- Grosser Öleinfüllstutzen für einfaches und sauberes Einfüllen von Öl
- Spezieller Filter reduziert Ölnebel am Ausblasstutzen
- Stabiler und ergonomischer Handgriff
- Integrierter Ein/Aus Schalter gegen Beschädigung und unbeabsichtigte Bedienung

Technische Daten

Material	Stahl Polypropylen
Farbe	gelb (RAL 1023) grün (RAL 6026)
Normen	EN 60335-1 EN 60034-1 EN 1012-2 EN ISO 12100
RoHS-Konformität	1
RoHS-Konformität	Ja
Gasanschluss	1/4" SAE
Durchflussrate	35 l/min

Endvakuum	15 micron
Spannung	220 - 240 VAC
Frequenz	50 / 60 Hz
Schutzklasse	I
Öltankvolumen	125 ml
Leistungsaufnahme	0.16 kW
Drehzahl	2'400 rpm
Geräuschpegel	70 dB(A)
Verpackung	Karton
Anzahl Stufen	2

Zubehör

4688291	REFVAC-RC	Kabelloses digitales Vakuummessgerät 1/4" SAE Aussengewinde, Vakuumeinheiten: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi und inHg
4663981	RL-VAC	Vakuummeter Set 1/4" SAE mit Kugelventil zu RL-2/4/8
9882473	19800-SV	Vakuummeter, ø 80 mm, 1/8" NPT mit Sicherheitsventil, justierbar, Skala: 1'000 - 0 mbar
9882474	19801	Vakuummeter, ø 100 mm, 1/2" G mit Sicherheitsventil Klasse: 1.0, justierbar, Skala: 1'000 - 0 mbar, mit Markierzeiger
9882476	19621	Absolutes Vakuummessgerät, ø 100 mm, 1/2" G inkl. Übergangsstück 1/4" SAE, Klasse: 1.6, Skala: 150 - 0 mbar, mit Überdrucksicherung
4688820	VCL-60-1/4"SAEx1/4"SAE	Vakuumschlauch 1/4"SAE x 1/4"SAE, 60"/150cm
4687412	HCL6-60-Y-N-1/4x1/4	Spezial Absaug- und Füllschlauch, gelb, 60"/150cm Innendurchmesser: 9.5mm (3/8"), Anschlüsse: 2x 1/4"SAE, ohne Ventildrucker, Neoprene Dichtungen
4495340	DV-44	Vakuumpumpenöl, 250ml Viskosität 46 mm ² /s bei 40 °C
4495358	DV-45	Vakuumpumpenöl, 500ml Viskosität 46 mm ² /s bei 40 °C
4495366	DV-46	Vakuumpumpenöl, 1l Viskosität 46 mm ² /s bei 40 °C
4495323	DV-46-Y	Vakuumpumpenöl, 1l Viskosität 46 mm ² /s bei 40 °C

4495331	DV-48	Vakuumpumpenöl, 5l Viskosität 46 mm ² /s bei 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Esteröl für Vakuumpumpen, 250ml Viskosität 30.7 mm ² /s bei 40°C
4503384	P-17-S-1	Esteröl für Vakuumpumpen, 1l Viskosität 30.7 mm ² /s bei 40°C

Ersatzteile

4668419	RL-2-1000	Dichtungssatz zu RL-2
4664961	RL-2-8.9	Ersatz Lamellensatz zu RL-2
4661589	RL-2-3000	Ölbehälter komplett
4661597	RL-2-3011	Ölschauglas mit Dichtung + Mutter
4687734	RL-2/4-59	Ölnebelabscheider mit Dichtung
4507623	RL-2/4/8-60	Gasballastventil
4661075	RL-2-66	Kondensator
4661538	RL-2-69.70	Verschaltung 2-teilig
4496770	RL-2/4/8-71	Kippschalter
4509219	RL-2/4/8-74	Stromkabel zu RL-Vakuumpumpen
4675598	RL-2/4-4071/4	Gummifüsse, 4 Stück
4663786	RL-2-307-RS	Ansaugstutzen mit Rückflusssicherung für RL-2 Anschluss 1/4" SAE mit Ventilkappe
4661482	RL-2-2A	Druckstufe revidiert mit Dichtung