

MINIMAX-E

Kältemittel-Hochdruck-Entsorgungsgerät

- ✓ Heavy Duty ½ PS-Motor (380 Watt), mit direktem Antrieb
- ✓ Kompressor der neuen Generation, neue Ventile und Kolben
- ✓ Inklusive 2,5m Netzkabel mit universellem IEC-Anschluss
- ✓ Klein, leicht und ergonomisch
- ✓ Absaugung von allen gängigen CFC, HFC, HCFC Kältemitteln inkl. R410A und **A2L Kältemittel wie z.B. R32 oder R1234yf**
- ✓ Entwickelt für Hochdruck-Kältemittel
- ✓ Sicherheits-Druckbegrenzer 38,5 bar (550 psi)
- ✓ Ölfreier Verdichter für die Entsorgung von flüssigen und gasförmigen Kältemitteln
- ✓ Ergonomisches Design für einfache Handhabung
- ✓ Robustes Polyäthylen
- ✓ Doppelwandgehäuse
- ✓ Selbstreinigungs-Funktion
- ✓ Beinhaltet eine 032 Filter / Trockner und 10 "-Schlauch mit ¼" SAE Anschlüsse für zusätzlichen Schutz
- ✓ Spannungsversorgung – 230V / 50/60Hz
- ✓ Auch als Ausführung 115V / 60Hz erhältlich
- ✓ CE, TÜV, UL und ARI geprüft
- ✓ Gewicht 11 kg
- ✓ Abmessung 250 x 222 x 406 mm



MINIMAX-E



PROMAX "Öl Freier" Kompressor "CP1320" der neuen Generation mit optimierten Ventilen und Kolben

Technische Daten:

Anschlussspannung:	230 V 50/60 Hz
Anschlussleistung:	380 W
Abmessungen (H x B x T):	250 x 222 x 406 mm
Gewicht:	11 kg

Förderleistung:

(nach UL ARI-740-98*):

flüssig:	bis zu 90 kg/h
gasförmig:	bis zu 9 kg/h
"Push & Pull"-Methode:	bis zu 354 kg/h
Abschaltung:	38,5 bar

*Die technischen Tabellen der Promax Hochdruck Entsorgungsgeräte sind nach UL ARI-740-98 zertifiziert **

** UL- und ARI-Tests sind Hocheffizienz- und Vergleichstestverfahren. Unter anderen Testbedingungen, können die Maschinen wesentlich höhere Leistungen bringen.*