



## RD-330

**Numéro d'article 4688535**

Pompe à vide haute performance pour des grands objets commerciaux de réfrigération et de climatisation.

- Le débit de la pompe à vide est de 16 m<sup>3</sup>/h
- Vide ultime: 3 microns
- Moteur haute performance refroidi par ventilateur
- Convient pour A2L (R32, R1234yf, etc.)
- Convient pour l'ammoniac
- Divers raccordements au moyen de raccords souples

## Données techniques

<b>Matière</b>	Acier inoxydable   Aluminium   Cuivre   Laiton
<b>Normes</b>	EN 1012-2 EN 60204-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 RoHS REACH CE
<b>Conformité RoHS</b>	Oui
<b>Raccord</b>	1/4" SAE   3/8" SAE   KF25
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	5 - 40 °C
<b>Température de stockage</b>	0 - 55 °C
<b>Plage d'humidité</b>	0 - 85 %
<b>Débit</b>	266,7 l/min
<b>Vide final</b>	3 micron
<b>Tension</b>	220 - 240 VAC
<b>Fréquence</b>	50 / 60 Hz

<b>Classe de protection</b>	I
<b>Sécurité contre l'intrusion</b>	IP54
<b>Volume du réservoir d'huile</b>	1,5 l
<b>Consommation d'énergie</b>	0,75 kW
<b>Vitesse de rotation</b>	1 440 rpm
<b>Longueur du câble</b>	1,6 m
<b>Niveau sonore</b>	58 dB(A)
<b>Contenu</b>	Huile pour pompe à vide   Manuel d'utilisation   Adaptateur 1/4" - KF25   Adaptateur 3/8" - KF25
<b>Emballage</b>	Boîte carton
<b>Nombre d'étages</b>	2
<b>Commentaires</b>	<p>&lt;p&gt;Classé A2L (anti-étincelles),&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p&gt;Huile minérale, 68 m2/s ou supérieure.&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;p&gt;Connecteur Schuko -type F (CEE 7/4)&lt;/p&gt;</p>

## Accessoires

4688291	REFVAC-RC	Vacuomètre digital sans fil filetage 1/4" SAE mâle, Unités de vide: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
9882474	19801	Vacuomètre, ø 100 mm, 1/2" G avec soupape de sécurité Classe : 1.0, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar, avec pointeur de marquage
9882476	19621	Vacuomètre absolu, ø 100 mm, 1/2" G y compris adaptateur 1/4" SAE, classe : 1,6, échelle : 150 - 0 mbar, avec protection contre la surpression
4688477	VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687411	HCL6-60-Y-N-3/8x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C

*Acknowledged globally*



4495358	DV-45	Huile pour pompes à vide, 500ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495366	DV-46	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495323	DV-46-Y	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C