



## RL-2

### Numéro d'article 4661083

La pompe à vide haute performance la plus compacte et la plus légère de la gamme REFCO. Des composants de haute qualité et une technologie perfectionnée maintiennent les performances élevées de la pompe à palettes à deux étages même lors de sollicitation maximale, afin d'atteindre plus rapidement le vide profond souhaité.

Envoyez votre pompe d'occasion : nous la révisons au prix forfaitaire! Votre achat de pompe à vide devient ainsi un investissement à long terme dans un outil de qualité!

- Très légère et de haute performance grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité
- Valve de ballast pour gaz
- Circulation interne de l'huile pour une lubrification optimale
- Lisibilité facile du niveau d'huile (voyant de niveau central)
- Grand goulot de remplissage d'huile pour un remplissage facile et propre de l'huile
- Filtre spécial pour réduire le brouillard d'huile à l'orifice d'évacuation
- Poignée solide et ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt intégré contre l'endommagement et l'utilisation involontaire

## Données techniques

<b>Matière</b>	Acier   Polypropylène
<b>Couleur</b>	jaune (RAL 1023)   vert (RAL 6026)
<b>Normes</b>	EN 60335-1 EN 60034-1 EN 1012-2 EN ISO 12100
<b>Conformité RoHS</b>	1
<b>Conformité RoHS</b>	Oui
<b>Raccord</b>	1/4" SAE
<b>Débit</b>	35 l/min

<b>Vide final</b>	15 micron
<b>Tension</b>	220 - 240 VAC
<b>Fréquence</b>	50 / 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Volume du réservoir d'huile</b>	125 ml
<b>Consommation d'énergie</b>	0,16 kW
<b>Vitesse de rotation</b>	2 400 rpm
<b>Niveau sonore</b>	70 dB(A)
<b>Emballage</b>	Boîte carton
<b>Nombre d'étages</b>	2

## Accessoires

4688291	REFVAC-RC	Vacuomètre digital sans fil filetage 1/4" SAE mâle, Unités de vide: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
4663981	RL-VAC	Set de vacuomètre 1/4" SAE avec vanne sphérique pour pompes à vide
9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
9882474	19801	Vacuomètre, ø 100 mm, 1/2" G avec soupape de sécurité Classe : 1.0, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar, avec pointeur de marquage
9882476	19621	Vacuomètre absolu, ø 100 mm, 1/2" G y compris adaptateur 1/4" SAE, classe : 1,6, échelle : 150 - 0 mbar, avec protection contre la surpression
4688820	VCL-60-1/4"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 1/4" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687412	HCL6-60-Y-N-1/4x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495358	DV-45	Huile pour pompes à vide, 500ml viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495366	DV-46	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4495323	DV-46-Y	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C

4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm <sup>2</sup> /s à 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Huile ester pour pompes à vide, 250ml viscosité 30.7 mm <sup>2</sup> /s à 40°C
4503384	P-17-S-1	Huile ester pour pompes à vide, 1l viscosité 30.7 mm <sup>2</sup> /s à 40°C

## Pièces détachées

4668419	RL-2-1000	Jeu de joints
4664961	RL-2-8.9	Lames de rechange pour le RL-2
4661589	RL-2-3000	Carter d'huile + joint
4661597	RL-2-3011	Voyant d'huile + joint et écrou
4687734	RL-2/4-59	Bouchon de vidange + joint
4507623	RL-2/4/8-60	Vanne d'échappement
4661075	RL-2-66	Condensateur
4661538	RL-2-69.70	Carter complet en 2 parties
4496770	RL-2/4/8-71	Interrupteur
4509219	RL-2/4/8-74	Câble d'alimentation pour les pompes à vide RL
4675598	RL-2/4-4071/4	Pieds, 4 pièces
4663786	RL-2-307-RS	Raccord d'admission avec clapet anti-retour pour RL-2 raccord 1/4" SAE avec bouchon de valve
4661482	RL-2-2A	Bloc pompe révisé avec joints