



RL-8

Numéro d'article 4507348

La pompe à vide haute performance la plus puissante de la gamme REFCO et équipée d'une vanne d'arrêt. Des composants de haute qualité et une technologie perfectionnée maintiennent les performances élevées de la pompe à palettes à deux étages même lors de sollicitation maximale, afin d'atteindre plus rapidement le vide profond souhaité.

Envoyez votre pompe d'occasion : nous la révisons au prix forfaitaire! Votre achat de pompe à vide devient ainsi un investissement à long terme dans un outil de qualité!

- Très légère et de haute performance grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité
- Valve de ballast pour gaz
- Vannes à boule intégrée pour couper le circuit
- Circulation interne de l'huile pour une lubrification optimale
- Lisibilité facile du niveau d'huile (voyant de niveau central)
- Grand goulot de remplissage d'huile pour un remplissage facile et propre de l'huile
- Filtre spécial pour réduire le brouillard d'huile à l'orifice d'évacuation
- Poignée solide et ergonomique
- Interrupteur marche/arrêt intégré contre l'endommagement et l'utilisation involontaire

Données techniques

Matière	Acier Polypropylene
Couleur	jaune (RAL 1023) vert (RAL 6026)
Normes	EN ISO 12100 EN 1012-2 EN 60034-1 EN 60335-1
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Raccord	1/4" SAE 3/8" SAE

Débit	150 l/min
Vide final	15 micron
Tension	220 - 240 VAC
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe de protection	I
Volume du réservoir d'huile	500 ml
Vitesse de rotation	2 800 rpm
Emballage	Boîte carton
Nombre d'étages	2

Accessoires

4688291	REFVAC-RC	Vacuomètre digital sans fil filetage 1/4" SAE mâle, Unités de vide: Micron, mbar, Pa, Torr, mTorr, psi, inHg
4663981	RL-VAC	Set de vacuomètre 1/4" SAE avec vanne sphérique pour pompes à vide
9882473	19800-SV	Vacuomètre, ø 80 mm, 1/8" NPT avec soupape de sécurité, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar
9882476	19621	Vacuomètre absolu, ø 100 mm, 1/2" G y compris adaptateur 1/4" SAE, classe : 1,6, échelle : 150 - 0 mbar, avec protection contre la surpression
9882474	19801	Vacuomètre, ø 100 mm, 1/2" G avec soupape de sécurité Classe : 1.0, réglable, échelle : 1'000 - 0 mbar, avec pointeur de marquage
4688477	VCL-60-3/8"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 3/8" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4688820	VCL-60-1/4"SAEx1/4"SAE	Tube à vide 1/4" SAE x 1/4" SAE, 60"/150cm
4687412	HCL6-60-Y-N-1/4x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4687411	HCL6-60-Y-N-3/8x1/4	Tuyau spécial d'aspiration et de chargement, jaune, 60"/150cm Diamètre intérieur : 9,5 mm (3/8"), raccords : 3/8" SAE + 1/4" SAE, sans dépresseur, avec joints en néoprène
4495340	DV-44	Huile pour pompes à vide, 250ml viscosité 46 mm ² /s à 40 °C

4495358	DV-45	Huile pour pompes à vide, 500ml viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4495366	DV-46	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4495323	DV-46-Y	Huile pour pompes à vide, 1l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4495331	DV-48	Huile pour pompes à vide, 5l viscosité 46 mm ² /s à 40 °C
4503376	P-17-S-0,25	Huile ester pour pompes à vide, 250ml viscosité 30.7 mm ² /s à 40°C
4503384	P-17-S-1	Huile ester pour pompes à vide, 1l viscosité 30.7 mm ² /s à 40°C

Pièces détachées

4668436	RL-8-1000	Jeu de joints
4664996	RL-8-8.9	Lames de rechange pour le RL-8
4507607	RL-8-3000	Carter d'huile avec joint
4507615	RL-8-3011	Voyant d'huile avec joint
4496761	RL-4/8-57.58	Bouchon de remplissage
4687735	RL-8-59	Filtre à brouillard d'huile avec joint
4507623	RL-2/4/8-60	Vanne d'échappement
4668053	RL-4/8-61	Raccord coudé 3/8" NPT
4507470	RL-8-66/2	Jeu de condensateurs
4507640	RL-8-69.70	Carter complet en 2 parties
4496770	RL-2/4/8-71	Interrupteur
4509219	RL-2/4/8-74	Câble d'alimentation pour les pompes à vide RL
4507631	RL-8-4071/4	Pieds, 4 pièces
4664244	RL-8-307-RS	Raccord d'admission avec clapet anti-retour et vanne à sphère pour RL-8, raccords 1/4" SAE + 3/8" SAE avec bouchons de valve
4507658	RL-8-2A	Bloc pompe révisé